

Compact Slitting Unit

Mehr Effizienz und Flexibilität beim Längsschneiden

Eigenständige Längsschneideeinheit, die sich in jede Rotationsmaschine integrieren lässt.
Rundmesser oder Rasierklinge, Schnitt oder Perforation und Schnittabstände ab 10 mm.



10 mm

MINIMALER ABSTAND ZWISCHEN DEN
SCHNITTEN

Tiefe per Drehknopf

Der Einstellknopf verändert den Anpressdruck des rotierenden Messerhalters und damit die Schnitttiefe.

Zwei Messer

RUNDMESSER ODER RASIERKLINGE

Millimetergenaue Position

Ist das Messer positioniert, justiert die Feingewindespindel es quer nach, um den Schnitt auf die richtige Bahnbreite zu setzen.

Schnitt oder Perforation

LÄNGS, NACH WAHL

Sehr enge Schnitte

Die Konstruktion ist auf den kleinstmöglichen Abstand zwischen den Schnitten optimiert: 10 mm.

ZWEI SYSTEME

Rundmesser oder Rasierklinge



Ersatzteile gibt es sowohl für Messer als auch für Halter

VORTEILE

Was sie der Linie bringt

01

Vollständige Integration

Passt in jede Produktionslinie, auf eine vorhandene oder eine neue, angepasste Struktur.

02

Kontrolle über den Schnitt

Die Einstellungen erlauben es, Position und Tiefe des Schnitts einfach zu verändern.

03

Einfache Wartung

Die Messer werden bei Verschleiß schnell ausgetauscht.

04

Optimierte Konstruktion

Ausgelegt auf den kleinstmöglichen Abstand zwischen den Schnitten: 10 mm.

NÄCHSTER SCHRITT

Wie viele Schnitte benötigen Sie?

Nennen Sie uns Bahnbreite, Material und den Abstand der Schnitte. Wir sagen Ihnen, wie viele Einheiten Sie brauchen und mit welchem Messer.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com