

Filzabstreifer

Kompakt und vollständig anpassbar

Schmieren die Schmitzringe des Zylinders kontinuierlich. Magnetfuß, kompakte Bauweise und verstellbarer Schaft zur werkzeuglosen Positionierung im Maschinengestell.



43 mm

HÖHE DER EINHEIT

01

Die Position des Behälters auf dem Schaft im gewünschten Abstand zum Gestell einstellen.

02

Den Behälter mit Schmierstoff füllen.

03

Die Einheit in die Maschine setzen, mit dem Magnetfuß auf dem Gestell.

200 mm

SCHAFT, ANPASSBAR

CONVERTING-AUSRÜSTUNG

Kompakt und vollständig anpassbar



VORTEILE

Werkzeugpflege zahlt sich aus

01

Kontinuierliche Wartung

Sie sind in ständigem Kontakt mit den Schmitzringen des Zylinders.

02

Einfache Positionierung

Der Magnetfuß ist schnell im gewünschten Abstand am Gestell angebracht.

03

Einsparung

Verlängert die Lebensdauer der Zylinder und senkt die Reparaturkosten.

04

Vielseitigkeit

Sie lassen sich je nach Bedarf in verschiedenen Stationen wiederverwenden.

NÄCHSTER SCHRITT

Wie viele benötigen Sie?

Nennen Sie uns den Stationstyp und den Abstand zum Gestell. Wir bestätigen Maß, Menge und Liefertermin und passen bei Bedarf die Schaftlänge an.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com