

Compact Slitting Unit

Gana en eficacia y flexibilidad en el corte longitudinal

Unidad de corte longitudinal independiente que se integra en cualquier máquina rotativa.

Cuchilla circular o de hoja, corte o perforación, y desde 10 mm entre cortes.



10 mm

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CORTES

Profundidad con un pomo

El pomo de ajuste varía la presión de contacto del soporte rotativo de la cuchilla, y con ella la profundidad de corte.

Dos cuchillas

CIRCULAR O DE HOJA

Posición al milímetro

Una vez situado, el husillo de rosca fina acaba de ajustar el cortador en dirección transversal, para dejar el corte en el ancho de banda que toque.

Corte o perforación

LONGITUDINAL, A ELEGIR

Cortes muy juntos

El diseño está pulido para conseguir la mínima distancia posible entre cortes: 10 mm.

DOS SISTEMAS

Cuchilla circular o cuchilla de hoja



Hay recambios tanto de cuchillas como de soportes

VENTAJAS

Lo que aporta en la línea

01

Integración total

Entra en cualquier línea de producción, sobre una estructura existente o sobre una nueva adaptada.

02

Control del corte

Los ajustes permiten modificar el corte en posición y en profundidad con facilidad.

03

Fácil mantenimiento

Las cuchillas se reemplazan de forma rápida cuando se desgastan.

04

Diseño optimizado

Pulido para garantizar la mínima distancia posible entre cortes: 10 mm.

SIGUIENTE PASO

¿Cuántos cortes necesitas?

Dinos el ancho de banda, el material y a qué distancia van los cortes. Te decimos cuántas unidades hacen falta y con qué cuchilla.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com