

Feutres de lubrification

Une conception compacte et entièrement adaptable

Ils lubrifient en permanence les bagues d'appui du cylindre. Base aimantée, conception compacte et tige réglable pour les placer sans outil à l'intérieur du bâti.



43 mm

HAUTEUR DE L'ENSEMBLE

01

Régler la position du réservoir sur la tige, à la distance voulue du bâti.

02

Remplir le réservoir de lubrifiant.

03

Monter l'ensemble sur la machine, en posant la base magnétique sur le bâti.

200 mm

TIGE, ADAPTABLE

ÉQUIPEMENTS DE CONVERTING

Une conception compacte et entièrement adaptable



AVANTAGES

Prendre soin de l'outil, c'est rentable

01

Entretien constant

Ils sont en contact permanent avec les bagues d'appui du cylindre.

02

Mise en place simple

La base magnétique se pose rapidement sur le bâti, à la distance souhaitée.

03

Économies

Ils prolongent la durée de vie des cylindres et réduisent les frais de réparation.

04

Polyvalence

Ils se réutilisent sur différents postes selon les besoins.

PROCHAINE ÉTAPE

Combien vous en faut-il ?

Indiquez-nous le type de poste et la distance au bâti. Nous vous confirmons la dimension, la quantité et le délai, et adaptons si nécessaire la longueur de la tige.

TECNOCUT · BARCELONE

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com