

Manomètres

Un contrôle et une précision maximaux

Manomètres pour contrôler et régler la pression sur les outils de coupe rotatifs, avec lecture en psi et en bar et mesure au point exact où la force est appliquée.



HYDRAULIQUE



MÉCANIQUE

160 bar

PRESSION MAXIMALE

Hydraulique

La force se transmet **par huile**. Positionnement **rotatif**. Verrouillage rapide **en option** (Camblock). Tiges de **80, 170 et 250 mm**.

2 300 psi

ÉQUIVALENCE

Mécanique

La force se transmet **mécaniquement**. Positionnement **fixe**. Verrouillage rapide **intégré**. Tiges de **110, 190 et 270 mm**.

ÉQUIPEMENTS DE CONVERTING

Un contrôle et une précision maximaux



DEUX VERSIONS

Hydraulique ou mécanique

Tige filetée M16x1,5 · deux options de fixation · adaptables à des caractéristiques spéciales sur demande

POUR SUIVRE LA VISITE

Où s'intègre le manomètre

01

Poste de découpe

L'unité sur laquelle se monte le manomètre et où se règle la pression de coupe.

02

Feutres de lubrification

Lubrification continue du cylindre pour prolonger la vie de l'outillage.

03

Contrôleur de cylindres

Vérifie le diamètre réel avant le montage et évite les arrêts.

PROCHAINE ÉTAPE

Combien vous en faut-il ?

Indiquez-nous le diamètre de vos cylindres et nous vous confirmons le modèle, la quantité et le délai.

TECNOCUT · BARCELONE

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com