Compact Slitting Unit

Più efficienza e flessibilità nel taglio longitudinale

Unità di taglio longitudinale indipendente che si integra in qualsiasi macchina rotativa. Lama circolare o a lametta, taglio o perforazione, e a partire da 10 mm tra un taglio e l'altro.



10 mm

DISTANZA MINIMA TRA I TAGLI

Due lame

CIRCOLARE O A LAMETTA

Taglio o perforazione

LONGITUDINALE, A SCELTA

Profondità con un pomello

Il pomello di regolazione varia la pressione di contatto del supporto rotante della lama, e con essa la profondità di taglio.

Posizione al millimetro

Una volta posizionato, la vite a passo fine completa la regolazione trasversale del coltello, per portare il taglio alla larghezza di nastro giusta.

Tagli molto ravvicinati

Il design è stato affinato per ottenere la minima distanza possibile tra i tagli: 10 mm.

DUE SISTEMI

Lama circolare o lametta







Sono disponibili ricambi sia delle lame sia dei supporti

VANTAGGI

Cosa porta alla linea

01

Integrazione totale

Entra in qualsiasi linea di produzione, su una struttura esistente o su una nuova adattata.

02

Controllo del taglio

Le regolazioni permettono di modificare facilmente posizione e profondità del taglio.

03

Manutenzione facile

Le lame si sostituiscono rapidamente quando si usurano.

04

Design ottimizzato

Affinato per garantire la minima distanza possibile tra i tagli: 10 mm.

PROSSIMO PASSO

Quanti tagli ti servono?

Dicci la larghezza del nastro, il materiale e a che distanza vanno i tagli. Ti diciamo quante unità servono e con quale lama.

TECNOCUT · BARCELLONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com