

Feltri di lubrificazione

Un design compatto e completamente adattabile

Lubrificano costantemente i bearer del cilindro. Base magnetica, design compatto e asta regolabile per posizionarli senza attrezzi all'interno del bancale.



43 mm

ALTEZZA DELL'INSIEME

01

Regolare la posizione del serbatoio sull'asta, alla distanza che serve dal bancale.

02

Riempire il serbatoio di lubrificante.

03

Montare l'insieme sulla macchina, appoggiando la base magnetica sul bancale.

200 mm

ASTA, ADATTABILE

ATTREZZATURE PER IL CONVERTING

Un design compatto e completamente adattabile



VANTAGGI

Prendersi cura della fustella conviene

01

Manutenzione costante

Sono a contatto permanente con i bearer del cilindro.

02

Posizionamento semplice

La base magnetica si mette rapidamente sul bancale, alla distanza desiderata.

03

Risparmio

Allunga la vita utile dei cilindri e riduce le spese di riparazione.

04

Versatilità

Si riutilizzano su stazioni diverse secondo necessità.

PROSSIMO PASSO

Quanti te ne servono?

Dicci il tipo di stazione e la distanza dal bancale. Ti confermiamo misura, quantità e tempi, e se serve adattiamo la lunghezza dell'asta.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com